

**ООО "ИНТЕХ-НН"**

603022, г. Нижний Новгород,  
ул. 1-я Оранжевая, дом 28 А, офис 8

т/ф (831) 435-72-40

[www.isoshell.ru](http://www.isoshell.ru)

ООО "ИНТЕХ-НН" официальный дилер ЗАО "ИЗОРОК", ООО «Изотек Восток», ООО «Сен-Гобен  
Строительная Продукция Рус» в Приволжском регионе по технической и строительной изоляции.

**ISOROC®**  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛОВАТНАЯ

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
на мембраны и скотчи производства ЗАО «ИЗОРОК»  
Прайс-лист действует с 10.01.2017г.

**ИНТЕХ-НН**  
Общество  
с ограниченной  
ответственностью

Наименование продукции	Назначение продукции	Ширина рулона	В рулоне, м <sup>2</sup>	В рулоне, п.м.	Цена с НДС	
					руб./м2	руб./рулон
<b>ISOROC FOIL-HI</b> (плотность 100 г/м2)	Супердиффузионная мембрана повышенной прочности – трехслойный высокопаропроницаемый продукт для применения в строительстве в качестве гидро-, ветрозащиты в скатных утепленных крышах, вентилируемых фасадах. Совместное применение с утеплителями Изорок значительно повышает теплозащитные свойства и долговечность конструкций.	1,5м	75	50	<b>47,52</b>	<b>3564,00</b>
<b>ISOROC FOIL-LHI</b> (плотность 90 г/м2)	Супердиффузионная мембрана – трехслойный высокопаропроницаемый продукт для применения в строительстве в качестве гидро-, ветрозащиты в скатных утепленных крышах, вентилируемых фасадах. Совместное применение с утеплителями Изорок значительно повышает теплозащитные свойства и долговечность конструкций.	1,5м	75	50	<b>41,50</b>	<b>3113,00</b>
<b>ISOROC FOIL-VB</b> (плотность 90 г/м2)	Пароизоляционная мембрана для применения в строительстве в качестве защиты теплоизоляционного слоя от водяных паров. Совместное применение с утеплителями Изорок значительно повышает теплозащитные свойства и долговечность конструкций.	1,5м	75	50	<b>41,80</b>	<b>3135,00</b>
<b>ISOFIX</b>	Самоклеющаяся односторонняя лента. Применяется для склеивания и ремонта повреждений в супердиффузионных мембранах, кровельных и пароизоляционных пленках.	50мм	1,25	25	-	<b>396,00</b>
<b>ISOMIX</b>	Самоклеющаяся двухсторонняя лента. Применяется для склеивания и ремонта повреждений в супердиффузионных мембранах, гидро-, пароизоляционных пленках и изоляции на бумажной основе.	20мм	0,50	25	-	<b>250,00</b>
<b>ISOMIX</b>	Самоклеющаяся двухсторонняя лента. Применяется для склеивания и ремонта повреждений в супердиффузионных мембранах, гидро-, пароизоляционных пленках и изоляции на бумажной основе.	20мм	1,00	50	-	<b>500,00</b>
<b>ISOBAND</b>	Самоклеющаяся односторонняя лента. Применяется для склеивания и ремонта повреждений в супердиффузионных мембранах, изоляционных пленках и всех других продуктах на основе пропилена.	50мм	1,25	25	-	<b>396,00</b>
<b>ISOROC ЛАМС</b>	Лента алюминиевая монтажная самоклеющаяся. Рекомендуется применять при монтаже цилиндров фольгированных ИЗОШЕЛЛ-ЦФ. Температура применения от -30°С до +80°С. Рекомендуемая температура приклеивания не ниже +15 °С.	50 мм	2,5	50	-	<b>252,00</b>
<b>ISOROC ЛАМС</b>	Лента алюминиевая монтажная самоклеющаяся. Рекомендуется применять при монтаже цилиндров фольгированных ИЗОШЕЛЛ-ЦФ. Температура применения от -30°С до +80°С. Рекомендуемая температура приклеивания не ниже +15 °С.	70 мм	3,5	50	-	<b>300,00</b>
<b>ISOROC ЛАС-А</b>	Лента алюминиевая монтажная самоклеющаяся. Рекомендуется применять при монтаже цилиндров фольгированных ИЗОШЕЛЛ-ЦФ. Температура применения от -30°С до +80°С. Рекомендуемая температура приклеивания не ниже -5 °С.	50 мм	2,5	50	-	<b>283,00</b>